

heliflex sl



5

FLEXIBILIDADE
FLEXIBILITY



3

RESISTÊNCIA
RESISTANCE



3

RESIST. ABRASÃO
RESIST. ABRASION



+55°C
-5°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



5

INTERIOR LISO
SMOOTH INTERIOR



3

VÁCUO
VACUUM

heliflex sl - Grupo | Group 230 011

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Espessura (mm) Thickness	Peso (kg) Weight	Vácuo (bar) Vacuum	Raio de Curvatura (mm) Bend Radius	Disp. Avail.	
020	050	11	2,6	0,230	0,65	125	●	
025	028		2,7	0,270		125	●	
	050						●	
030	028		2,8	0,340		160	●	
	050						●	
032	028		3,3	0,350		160	●	
	050						●	
035	028		3,1	0,425		160	●	
	050						●	
038	050		3,4	0,480		200	●	
040	050		3,2	0,500		200	●	
042	028		3,4	0,590		210	●	
	050						●	
050	028		3,6	0,740		250	●	
	050						●	
053	028		3,8	0,800		265	●	
	050						●	
060	050		3,5	0,850		300	●	
063	050		3,5	1,050		315	●	
	025						●	
075	050		4,0	1,160		375	●	
	025						●	
090	025		4,4	1,430		450	●	
100	025		4,6	1,850		500	●	
	030						●	
110	025		5,0	1,925		550	●	

Cor | Coulour 31; 41:
Sob consulta · Under request

● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARATERÍSTICAS
Mangueira em PVC flexível com espiral em PVC rígido. Fabricado segundo a norma ISO 3994.

FEATURES
Flexible PVC hose with rigid PVC spiral. Produced in accordance to norm ISO 3994.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau en PVC flexible avec spirale en PVC rigide. Fabriqué selon ISO 3994.

CARACTERISTICAS
Tubo de PVC flexible con espiral de PVC rígido. Fabricado según la norma ISO 3994.

INFO

36 KIT SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS): SUCÇÃO LIGEIRA • SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS): LIGHT SUCTION HOSE

KIT SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS): SUCÇÃO LIGEIRA • SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS): LIGHT SUCTION HOSE

Cor | Colour: 41

Cor | Colour: 31

Cor | Colour: 11



OPÇÃO
ECONÓMICA
ECONOMIC OPTION



SUCÇÃO LIGEIRA
LIGHT SUCTION



MUITO LEVE
VERY LIGHT



FLEXÍVEL
FLEXIBLE



TRANSPARENTE
TRANSPARENT

heliflex sl

Heliflex
WWW.HELIFLEX.PT 37