

helivil ar 20 premium



4

FLEXIBILIDADE
FLEXIBILITY



3

ESMAGAMENTO
CRUSH
RESISTÊNCIA
RESISTANCE



4

RESIST. ABRASÃO
RESISTANCE ABRASION



+55°C
-10°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



5

INTERIOR LISO
SMOOTH INTERIOR



3

PRESSÃO
PRESSURE

helivil ar 20 premium - Grupo | Group 350 236

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Ø Exterior Outside	Peso (Kg/m) Weight	Press. Trab. (bar) Working press.	Press. Rutura (bar) Burst press.	Disp. Avail.
006	025	83	12	0,130	20	63	●
	050						●
	100						●
008	025		14,4	0,155	20	63	●
	050						●
	100						●
010	025		16,4	0,180	20	63	●
	050						●
	100						●
012	025		21	0,270	20	63	●
	050						●
	100						●
016	025		25,6	0,430	20	63	●
	050						●
	100						●
019	025		29,0	0,495	20	63	●
	050						●
	100						●
025	025		36	0,700	20	63	●
	050						●
	100						●

● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARATERÍSTICAS
Mangueira flexível em PVC reforçada com malha de poliéster de alta resistência.
UTILIZAÇÃO
Ar comprimido e pulverização agrícola.

FEATURES
Flexible PVC hose reinforced with high resistance polyester braiding.
APPLICATIONS
Compressed air and agriculture spraying.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible en PVC renforcé avec une maille en polyester d'haute résistance.
APPLICATIONS
Air comprimé et pulvérisation agricole.

CARACTERISTICAS
Manguera flexible en PVC reforzada con malla de poliéster de alta resistencia.
UTILIZACIÓN
Aire comprimido y pulverización agrícola.

INFO

AR COMPRIMIDO | PULVERIZAÇÃO
COMPRESSED AIR | SPRAYING

AR COMPRIMIDO | PULVERIZAÇÃO
COMPRESSED AIR | SPRAYING

PVC ADITIVADO COM ELASTÓMERO
PVC ADDITIVATED WITH ELASTOMER


PULVERIZAÇÃO AGR.
AGRICULTURAL USE


BAIXAS TEMPER.
LOW TEMPERATURES


RESIST. QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE


RESIST. ABRASÃO
RESISTANCE ABRASION


FLEXÍVEL
FLEXIBLE

helivil ar 20 premium

Heliflex
WWW.HELIFLEX.PT 83

helivil ar 80 premium



4

FLEXIBILIDADE
FLEXIBILITY



4

RESISTÊNCIA
RESISTANCE



5

RESIST. ABRASÃO
RESISTANCE ABRASION



+55°C
-10°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



5

INTERIOR LISO
SMOOTH INTERIOR



5

PRESSÃO
PRESSURE

helivil ar 80 premium - Grupo | Group 350 254

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Ø Exterior Outside	Peso (Kg/m) Weight	Press. Trab. (bar) Working press.	Press. Rutura (bar) Burst press.	Disp. Avail.
008	050	81	15	0,170	80	252	•
	100						•
010	050		17,4	0,200	80	252	•
	100						•
012	050		20,5	0,240	80	252	•
	100						•

• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

CARATERÍSTICAS
Mangueira flexível em PVC reforçada com malha de poliéster de alta resistência.
UTILIZAÇÃO
Ar comprimido e pulverização agrícola.

FEATURES
Flexible PVC hose reinforced with high resistance polyester braiding.
APPLICATIONS
Compressed air and agriculture spraying.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible en PVC renforcé avec une maille en polyester d'haute résistance.
APPLICATIONS
Air comprimé et pulvérisation agricole.

CARACTERISTICAS
Manguera flexible en PVC reforzada con malla de poliéster de alta resistencia.
UTILIZACIÓN
Aire comprimido y pulverización agrícola.

INFO

AR COMPRIMIDO | PULVERIZAÇÃO
COMPRESSED AIR | SPRAYING

AR COMPRIMIDO | PULVERIZAÇÃO
COMPRESSED AIR | SPRAYING

PVC ADITIVADO COM ELASTÓMERO
PVC ADDITIVATED WITH ELASTOMER

TOQUE BORRACHA
RUBBER TOUCH

ÁGUA
WATER

PULVERIZAÇÃO AGR.
AGRICULTURAL USE

BAIXAS TEMPER.
LOW TEMPERATURES

RESIST. QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE

RESIST. ABRASÃO
RESISTANCE ABRASION

FLEXÍVEL
FLEXIBLE

Heliflex
WWW.HELIFLEX.PT

85

84