

LGT 220-B/DC



Quadro di comando con
1 presa trifase CEE 16A,
1 presa monofase schuko,
protettore termico.

*Control panel with
1 plug three phase CEE 16A,
1 plug single phase schuko,
thermic protector.*



MOTOSALDATRICE A BENZINA - 4 TEMPI

Motosaldatrice in corrente continua 2 Poli.
Alternatore trifase a spazzole.

La saldatrice è provvista di protezione termica
autoripristinabile contro i sovraccarichi.

Il selettore a 8×2 posizioni

permette di variare la corrente di saldatura.

Elettrodi utilizzabili tutti, inclusi basici e cellulosici

GASOLINE ENGINE WELDING MACHINE - 4 STROKE

Direct Current engine welding machine 2 Poles.
Three-phase Brush Alternator.

The welder is provided with an autoresettable
thermal breaker against overload.

The 8×2 position selector

allows to change the welding current.

Compatible electrodes all types, included basic and cellulosic

MOTORE - ENGINE

Modello Model	Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
type	Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m LwA	h
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke	13 (G 390)	manuale - elettrico recoil - electric	389	Benzina Gasoline	6,5	70 97	2,5

GENERATORE - GENERATOR

SALDATRICE IN A.C. A.C. WELDER	Corrente di saldatura Welding current	Diametro elettrodi Electrode diameter	Protezione Protection	Classe isolamento Electrode diameter
	A	mm	IP	H
	220 - 35% 170 - 60%	∅ 5 ∅ 4	23	H

GENERATORE IN A.C. - A.C. GENERATOR

Potenza max. Max. power	Tensione Voltage	Frequenza Frequency
kVA	V	Hz.
1ph 3,5 - 3ph 6,5	230/400	50