



Série  
**HOME**

## TXH 95 DK



- | Compacto
- | Motor 452 cc / 7.7Kw
- | Hidrostático
- | Larg. Trabalho: 950 mm
- | Ideal para jardins médios
- | 2 lâminas
- | Saco 220 L



**HIDROSTÁTICOS**



**EMBRAIAGEM DE LÂMINA ELECTROMAGNÉTICA**

Série  
**PRO**

## TXH 105 PRO



- | Compacto
- | Motor 656 cc / 9.6Kw
- | Hidrostático
- | Larg. Trabalho: 1020 mm
- | 2 lâminas
- | Saco 300 L



**2 LÂMINAS**



**REGULAÇÃO DE ALTURA CENTRALIZADA 6 POSIÇÕES**



Saco de Recolha automático



## Simplifique as tarefas de corte e manutenção no seu jardim e disfrute de mais tempo para o que mais o satisfaz.



Pequeno raio de viragem, permite uma confortável condução e um excelente contorno de obstáculos



Abertura simples do capot para acesso ao motor



Sistema de corte com 2 lâminas com contra-rotação que permite o transporte muito eficaz da relva cortada para o saco



Pneus grandes de perfil suave para relva



Deck equipado com rodas para um corte uniforme



TXH 105 PRO  
saco de recolha automático



Elementos de comando dispostos ergonomicamente



Sacos de recolha de grande capacidade até 300 litros



Equipado com luzes LED

	TXM 67 DK	TXM 76 DK	TXH 93 SD	TXH 95 DK	TXH 105 PRO	RXH 80 RELVA
Motor	Loncin	Loncin	Dormak Euro 5	Dormak Euro 5	B&S Intek 7160 V2	Loncin LC1P92F-1 Briggs & Stratton serie3 130
Cilindrada	352 cc	352 cc	452 cc	452 cc	656 cc	452 cc / 344 cc
Potência	7,2 Kw	7,2 Kw	8,5 Kw / 2900 rpm	7,7 kw / 2600 rpm	9,1 kw / 2450 rpm	16 Hp / 12,9 Hp
Area de Trabalho	Acima de 2000 m3	Acima de 3500 m3	até 7000 m3	até 7.000 m3	até 8000 m3	8000 m3
Largura de Corte	670 mm	760 mm	950 mm	950 mm	1020 mm	Aprox. 750mm
Sistema de Corte	1 Lâmina	1 Lâmina	2 Lâminas	2 Lâminas	2 Lâminas	2 Lâminas
Altura de Corte	5 Posições 4±10 cm	4 Posições 4±10 cm	6 Posições 30 a 80 mm	6 Posições 30 a 80 mm	6 Posições 30 a 80 mm	Min. 35mm e Máx. 85mm
Mulching	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim
Transmissão	Mecânica traseira com diferencial	Hidroestática traseira com diferencial	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	Hydro Gear G700
Embraiagem de lâmina	-	-	Electrómagnética	Electrómagnética	Electrómagnética	Correia
Cesto de recolha	150 L	150 L	Não	220 L	300 L	Não
Velocidades	5F - 1T	Variável	Variável	Variável	Variável	Velocidade contínua dos 0Km aos 9Km/h
Rodas	Frente 11x4,00-4" Tras. 15 x 6,00-6"	Frente 11x4,00-4" Tras. 15 x 6,00-6"	Frente 15 x 6.0 - 6 Tras. 18 x 8.5 - 8	Frente 15 x 6.0 - 6 Tras. 18 x 8.5 - 8	Frente 15 x 6.0 - 6 Tras. 18 x 8.5 - 8	Frente 3.5-6 Trás 16x6.5-8
Dimensões ( C x L x A)	82 x 195 x 104 cm	82 x 195 x 104 cm	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm	187cm x 86cm x 104cm
Peso	143	143	212	227	242	260