

Gyrobroyeurs **HCA - HCFA**



Caractéristiques Principales:

- Boîte relais/ boîte d'engrenages en bain d'huile;
- Patins de réglage de l'hauteur de travail et protection des pièces actives;
- Chaînes de protection avant et arrière;
- Protection de l'anneau de retenue de le arbre porte-disques;
- Châssis renforcé - 8mm;
- Cardan à embrayage (Homologation CE);
- Protection de sécurité selon les normes de CE;

- Modèles avec trois couteaux et de chaînes;
- P.D.F. – 540 r.p.m..

Options:

- Pièces active: lames ou chaînes.



HCA - HCFA Rotary Slasher

Main Features:

- Gear housing in oil bath;
- Skids shoes for cut height adjustment and protection of active parts;
- Front/Rear chain guards;
- Protection of the gearbox seal ring;
- Reinforced frame, built in metal-sheet 8 mm thick;
- PTO shaft with clutch (EU approved);
- Safety protections according with EU regulations;
- Models with three knives and chains;
- PTO - 540 r.p.m..

Options:

- Working parts: blades or chains.

Capinadeira Corta-Mato HCA - HCFA

Principais Características:

- Caixa de engrenagens em banho de óleo;
- Patins para regulação da altura de corte e de protecção das peças activas;
- Cadeados traseiros e dianteiros de protecção contra projecções;
- Anel de protecção do retentor do veio do prato de discos;
- Chassis reforçado, construído em chapa com 8 mm.
- Cardan protegido com embraiagem (homologação C.E.);
- Protecções de segurança de acordo com as normas da C.E.;
- Caixa de engrenagens em banho de óleo;
- Modelos com três Facas ou correntes;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opções:

- Peças activas: lâminas ou correntes.

Desbrozadoras HCA - HCFA

Características Principales:


- Caja de engranajes en "baño de aceite";
- Patines para la regulación de la altura de corte y protección de las piezas activas;
- Cadenas traseras y frontales de protección;
- Patin estabilizador trasero;
- Chasis reforzado - 8 mm;
- Toma de fuerza protegida con embrague (homologado C.E.);
- Protecciones de seguridad acordes con las normas de la C.E.;
- Modelos con três cuchillas o cadenas;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opciones:

- Piezas activas: cuchillas ó cadenas.



*1



*2



*3



*4

Code Code Código Código	Modèle Model Modelo Modelo	Larg. Travail Work. With Larg. Trab. Anch. Trab.	Vél. Coupe Cut. Speed Vel. Corte Vel. Corte	Poids Weight Peso Peso	Hauter Lame Cut. Height Alt. Corte Alt. Corte	Puiss. Néc. Rec. Power Pot. Acons. Pot Acons.
40610203/ 4	HCA 1500	1,50 m	1200 r.p.m.	550 kg	Régla.	50 - 60 cv
40610306/ 7	HCA 1800	1,80 m	1200 r.p.m.	640 kg	Régla.	> 60 cv
40630300/ 1	HCFA 1500	1,50 m	1200 r.p.m.	630 kg	Régla.	60 - 80 cv
40630400/ 1	HCFA 1800	1,80 m	1200 r.p.m.	720 kg	Régla.	> 80 cv

*1 Rotos avec 3 lames | Rotor with 3 blades | Rotor com 3 facas | Rotor con 3 cuchillas;

*2 Rotos avec 3 chaînes | Rotor with 3 chains | Rotor com 3 correntes | Rotor con 3 cadenas;

*3 Protection à avant et arrière | Protection in front and rear | Protecção frontal e traseira | Protección frontal y trasera;

*4 Patins réglables | Skid shoes adjustable | Patins reguláveis | Patines ajustables.